

GEODECO® P20

PLAQUE STAFF DECORATIF



PLAQUE TRADITIONNELLE GEODECO®

Description du produit

Plaque de plâtre en staff traditionnel (conforme aux prescriptions de la norme EN 13815) avec filasse et/ou armature fibre de verre. Cette plaque d'une épaisseur de 20 mm, disponible en plusieurs dimensions avec bords droits et côte universelle, existe également avec option hydrofuge.



Application

La plaque GEODECO® permet la réalisation de plafonds suspendus décoratifs pour tous types de pièces.

Installation

Les règles d'exécution des travaux de plafonds en staff de plaques de staff GEODECO® sont définies par la norme NF DTU 25.51.

La plaque peut être découpée à la scie-sabre, circulaire ou égoïne.

Finition

Tous types de peintures.

Transport et stockage

- Transporter et stocker sur une surface plane et protégée (hors d'eau).
- Pour une conservation optimale, avant de stocker votre marchandise retirer le film plastique pour éviter toute trace de moisissure.



Caractéristiques*

Plâtre	Plâtre à mouler conforme à la norme en vigueur
Fibre de verre	Fibre de verre coupée
Séchage	Etuvage à 50°
Dureté superficielle	60 unités Shore C (Norme NF ISO 868)
Planéité	≤ 1 mm
Indice d'absorption acoustique α_w	0.10 (selon NF EN ISO 11654)
Masse Volumique	1000 kg/m³
Conformité	CE (NF EN 13815: 2006)
Réaction au feu	A1 selon EN 13501-1

* Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.



Réaction A1 selon
EN 13501-1



NF EN 13815: 2006



Produit classé A+
(émission de COV
dans l'air intérieur)



Produit certifié
EXCELL zone verte

Dimensions

Epaisseur (mm)	Dimension (l x L) (mm)	Armature	Référence
Plaque staff 20 mm hydrofugée*		Fibre de verre et filasse	P200004
Plaque staff 20 mm	1200 x 800	Fibre de verre	P200001
		Fibre de verre et filasse	P200002
		Fibre de verre	P200017
	1400 x 800	Fibre de verre et filasse	P200018
		Fibre de verre	P200025
		Fibre de verre et filasse	P200026
Plaque staff 20 mm côte universelle		Fibre de verre	COT0007

*Le traitement hydrofuge ne modifie pas le classement A1.

Codes articles

Référence	Désignation	Armature	Conditionnement	Poids brut/Pal
P200001	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1047.5 kg
P200002	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	670.4 kg
P200004	Plaque staff 20 mm - 1,20 x 0,80 ml - bords droits - Hydrofugée	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	670.4 kg
P200017	Plaque staff 20 mm - 1,40 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1250 kg
P200018	Plaque staff 20 mm - 1,40 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	36 Plaques/Palette	800 kg
P200025	Plaque staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre	50 Plaques/Palette	1375 kg
P200026	Plaque staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml - bords droits	Fibre de verre et filasse	32 Plaques/Palette	880 kg
COT0007	Côte staff 20 mm - 1,60 x 0,80 ml (universelle)	Fibre de verre	34 Plaques/Palette	1064 kg

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

GEODECOR®
P20

PLAQUE STAFF DECORATIF



www.geostaff.fr